



ITM-SERIE

– ein einfacher Nachlaufstreuer in drei Größen



– der sichere Weg!

ITM-Serie

Die ITM-Serie besteht aus kleineren Salz- und Sandstreuern, die mittels Anhängerkupplung mit einem Geräteträger verbunden werden können.

Die ITM-Maschinen eignen sich daher besonders gut für den schnellen Einsatz auf Fahrrad- und Gehwegen, Parkplätzen o.Ä. Dank geringem Eigengewicht und niedrigem Schwerpunkt sind die ITM-Streuer zudem sehr einfach zu manövrieren.

Die ITM-Serie wird von den Laufrädern der Streuer gezogen. Die Streumenge wird mithilfe eines Handgriffs reguliert, der mit der Federbodenjustierung verbunden ist.

Die Streuer sind voll geschwindigkeitskompensiert und legen somit selbst bei Geschwindigkeitswechseln immer die eingestellte Menge an Streugut aus.

Der einfache und robuste Aufbau der Streuer in bewährter Epoke-Qualität gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Standardausstattung

- Gummiboden
- Federboden
- Federbodenjustierung
- Verteilerwalze
- Transmission
- Rad

Sonderausstattung

- Umrührer
- Zugdeichsel mit Öse oder Kugelumfassung
- Dreipunktaufhängung
- Beschläge für Gabelstapler
- Scheinwerfer
- Elektronische Fernbedienung
- Plane

Technische Daten und Maße

	ITM 35	ITM45	ITM60
Fassungsvermögen ca., l	350	450	600
Streubreite, mind., mm	780	1000	1146
Spurbreite, mm	1020	1290	1730
Gesamtbreite, mm	1150	1435	1885
Eigengewicht, kg	145	192	220



Die Streumenge wird mithilfe des Handgriffs justiert, der die Federbodenregelung steuert.



Eine elektronische Fernbedienung ist optional als Sonderausstattung wählbar.



Eingebaute Stützfüße vereinfachen das Absetzen und Schleppen.