

59 RANGER Alpine

Una motoslitte robusta e versatile, progettata per compiti impegnativi e dotata di accessori per l'uso nelle stazioni sciistiche.



Heavy Duty Work
Utility
On & Off Trail
Deep Snow

NOVITÀ

- Cingolo Ice Crosscut 500 x 3900 x 38 mm
- Cingolo largo Sedile singolo con riscaldamento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sospensione posteriore EasyRide
- Radiatore ad aria con ventola
- Cambio 2F/N/R con retromarcia a pulsante
- Specchi
- Sistema iTC
- Predisposizione per accessori Alpine



MOTORE ROTAX®	900 ACE™
Dettagli motore	Quattro tempi, raffreddato a liquido, D.O.H.C.
Cilindri / Cilindrata	3 - 899 cc
Allesaggio / Corsa (mm)	74 x 69.7
Velocità massima del motore	7,250 giri/min
Carburatore	EFI
Tipo di carburante / Ottani	Senza piombo - 95
Serbatoio carburante (L)	42

TRASMISSIONE	
Cambio	Cambio 2F/N/R con retromarcia a pulsante
Frizione motrice	pDrive™ con pattini scorrevoli
Frizione condotta	QRS

PESO A SECCO	
Peso a secco (kg)	291

CARATTERISTICHE	
Piattaforma	Radien-X
Fari	Alogeni
Sci	Blade DS+
Sedili	Ampia carreggiata, 1-up riscaldato
Manubrio	Acciaio a U con ganci, maniglia bassa
Altezza blocco rialzo	145 mm
Avviamento	Elettrico
Retromarcia	Elettromeccanico
Radiatore ad aria con ventola	Sì

COLORE	Bianco / Arancione / Nero
--------	---------------------------

DIMENSIONI	
Lunghezza totale del veicolo*	3240 mm
Larghezza totale del veicolo	1280 mm
Altezza complessiva del veicolo	1470 mm
Distanza tra gli sci	1080 mm
Cingoli disponibili	Ice Crosscut chiodate 500 x 3923 x 38 mm

SOSPENSIONE	
Sospensione anteriore	LFS
Ammortizzatore anteriore	KYB 36
Sospensione posteriore	Articolata EasyRide+ con regolazione e blocco di estensione
Ammortizzatore centrale	KYB 36
Ammortizzatore posteriore	KYB 36

Sistema frenante	Brembo
Leva dell'acceleratore / manopole riscaldate	Standard
Tipo di indicatore	7.2" display digitale
Parabrezza	Ultra alto con deflettori e specchietti
Presca visiera (anteriore/posteriore)	Anteriore
USB	Sì, nel vano anteriore
Paraurti (anteriore/posteriore)	Heavy Duty extra / Portapacchi
Gancio	Standard