

2027

FREERIDE™

intercom
DR. LEITNER

Extrem leistungsstarker Tiefschneeschlitten, gebaut für ein großartiges, freies und großartiges Erlebnis. Der Freeride™ ist wilder und leichter denn je und begeistert selbst die extremsten Fahrer.

// NEU

- 864 mm [34 Zoll] Ski-Stance mit Aluminium-A-Armen
- Twin-Link-Lenkung
- tMotion Lock-out mit Coil-Over
- 147 x 15 x 3 Zoll PowderMax X-Light-Kette mit Stangen in voller Breite
- Superkurzer Tunnel bei 146- und 147-Spurweiten sowie kurzer Kühler bei allen Spurweiten
- Begrenzer-Gurtversteller
- Ultrakompakter Tiefschnee-Sitz
- Kurzer 90-mm-Riserblock mit Lenkpad
- Gruppenfahrt-Funktion auf dem 10,25-Zoll-Touchscreen-Display

// HIGHLIGHTS

- Verbesserte Pilot™ DS 4-Skier
- Hochwertige Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
- Verstärkte Schienen
- E-TEC® SHOT™-Starter serienmäßig
- KYB Pro 40 EA-3-Stoßdämpfer vorne mit leichten Federn



ROTAX® MOTOR

Motor	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
	Flüssigkeitsgekühlt, Zweitakt, Turbolader, 3-D R.A.V.E.™	Flüssigkeitsgekühlt, Zweitakt, 3-D R.A.V.E.™
Zylinder – Hubraum	2 – 849 cc	
Bohrung – Hub	82 x 80.4 mm	
Kraftstoffsystem	Elektronische Direkteinspritzung mit Booster-Injektoren	
Injektoren Kraftstoffart – Oktanzahl	Bleifrei- 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankinhalt (L)	3.4	

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	
Antriebskettenrad-Teilung	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154"]

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	204 [147 in.] 205 [154 in.]	200 [146 in.] 198 [154 in.]
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge des Fahrzeugs	3,058 mm [146-147] 3,188 mm [154]	
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1,024 mm [verstellbar]	
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1,395 mm	
Ski-Stellung	864 mm [verstellbar]	
Verfügbare Spuren (Zoll)	PowderMax' X-Light: 147 X 15 X 3.0 154 X 15 X 3.0	PowderMax': 146 x 15 x 2.5 [850 E-TEC] PowderMax' X-Light: 154 X 15 X 3.0

FARBE

Ultraviolett II

FEDERUNG

Vordere Aufhängung	RAS 3 Aluminium
Stoßdämpfer vorne	KYB PRO 40 EA-3
Federweg vorne	215 mm
Hintere Aufhängung	tMotion L/O mit Gewindefahrwerk
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Hinterer stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg hinten	270 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
Ski	Pilot DS 4
Sitz	Deep snow ultra kompakt
Lenker	Konisch mit J-Haken / Lenkpad
Höhe der Riser-Blöcke	90 mm
Starter	E-TEC SHOT Starter
Rückwärtsgang	RER™
Bremssystem	Brembo mit einstellbarem Hebel
Hebel Beheizbarer Gashebel/Griffe	Standard
Anzeigetyp	10,25-Zoll-Touchscreen-Display 4,5-Zoll-Digitalanzeige
Windschutzscheibe	Nein
Laufbrett [Zoll] – Hartmetall [Zoll]	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. All rights reserved.™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP reserves the right at any time to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

