

LISTINO PREZZI FRESANEVE

YANASE

Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: **GRANDE**

Modello/Tipo		Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK - Gasolio
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	1000	1000	1100
	Altezza di lavoro (mm)	600	600	700
	Resa oraria (t/h)	115	130	165
	Distanza di lancio (m)	25	25	25
	Velocità	avanti (m/h)	0~3100	0~3100
indietro (m/h)		0~2500	0~2500	0~1600
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio	su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°
	Sollevamento fresa	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa	300 mm	300 mm	320 mm
	Inclinazione laterale	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
Motore	Modello	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido – 3 cilindri
	Tipo	356447	386447	D1105-E4B-SB-1
	Cilindrata	570 cc	627 cc	1123 cc
	Potenza (CV/rpm)	18 CV (13.3 Kw) /3600 rpm	23 CV (16.9 Kw) /3600 rpm	25.2 CV (18.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante	Benzina	Benzina	Gasolio
	Capacità serbatoio (l)	13	13	20
	Avviamento	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	2111	2111	2410
	Larghezza totale (mm)	1027	1027	1140
	Altezza totale (mm)	1780	1780	1800
	Peso totale (kg)	490	490	675