Serie: **MEDIA**

Modello/Tipo			**Y9-14GS**	**Y9-16GS**	**Y9-15DK - Diesel**
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)		900	900	900
	Altezza di lavoro (mm)		600	600	600
	Resa oraria (t/h)		85	90	90
	Distanza di lancio (m)		19	20	22
	Velocità	avanti (m/h)	0~3800	0~3800	0~3500
		indietro (m/h)	0~2500	0~2500	0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve		turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio		su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°
	Sollevamento fresa		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa		295 mm	295 mm	330 mm
	Inclinazione laterale		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione		su entrambi i lati di 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
Motore	Modello		B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido - 3 cilindri
	Tipo		295447	305447	D722-E4B-SBKN-1
	Cilindrata		480cc	480cc	719cc
	Potenza (CV/rpm)		14 CV (10.3 Kw) /3600 rpm	16 CV (11.8 Kw) /3600 rpm	16.9 CV (12.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante		Benzina	Benzina	Diesel
	Capacità serbatoio (l)		13	13	13
	Avviamento		elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)		1925	1925	2204
	Larghezza totale (mm)		900	900	915
	Altezza totale (mm)		1444	1444	1615
	Peso totale (kg)		350	350	488
Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa					