

LISTINO PREZZI FRESANEVE

YANASE

Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: **PICCOLA**

Modello/Tipo		Y7-9GB	Y7-10GB	Y8-10GBX	
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	700		800	
	Altezza di lavoro (mm)	450		500	
	Resa oraria (t/h)	50		50	
	Distanza di lancio (m)	15		18	
	Velocità	avanti (m/h)	0~2800		0~3000
		indietro (m/h)	0~1300		0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa		turbofresa	
	Angolazione di lancio	su sx 95° e su dx 105°	cilindro elettrico su sx 95° e su dx 105°	su entrambi i lati sx-dx 110°	
	Sollevamento fresa	cilindro manuale	cilindro elettrico	cilindro elettroidraulico	
	Corsa	115 mm	115 mm	266 mm	
	Inclinazione laterale	-	-	-	
	Grado di inclinazione	-	-	-	
Motore	Modello	B&S raffreddamento ad aria		Briggs and Stratton raffreddamento ad aria	
	Tipo	19J137		25M137	
	Cilindrata	306 cc		420 cc	
	Potenza (CV/rpm)	9.3 CV (6.9 Kw) /3600 rpm		12 CV (8.8 Kw) /3600 rpm	
	Carburante	Benzina		Benzina	
	Capacità serbatoio (l)	3.0		5.65	
	Avviamento	manuale e elettrico*		elettrico e manuale	
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	1380	ca. 1380	1785	
	Larghezza totale (mm)	705	ca. 705 incl. Illuminazione-LED	800	
	Altezza totale (mm)	1057	ca. 1057	1425	
	Peso totale (kg)	160	> 160	230	
