

PREISLISTE HANDSCHNEEFRÄSEN

YANASE

PROFESSIONELLE LINIE - HYDROSTATISCH

Baureihe: **GROß**

Modell/Typ		Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK - Diesel	
Leistung	Arbeitsbreite (mm)	1.000	1.000	1.100	
	Arbeitshöhe (mm)	600	600	700	
	Räumleistung (t/h)	115	130	165	
	Auswurfweite (m)	25	25	25	
	Geschwindigkeit	vorwärts (m/h)	0~3100	0~3100	0~3200
		rückwärts (m/h)	0~2500	0~2500	0~1600
Schneeräumung	System	Frässhleuder	Frässhleuder	Frässhleuder	
	Auswurfwinkel	auf beiden Seiten links-rechts 140°	auf beiden Seiten links-rechts 140°	auf beiden Seiten links-rechts 140°	
	Fräskopfverstellung auf/ab	hydraulischer Zylinder	hydraulischer Zylinder	hydraulischer Zylinder	
	Hub	300 mm	300 mm	320 mm	
	Fräskopfverstellung seitlich	hydraulischer Zylinder	hydraulischer Zylinder	hydraulischer Zylinder	
	Neigungsgrad	auf beiden Seiten links-rechts 9°	auf beiden Seiten links-rechts 9°	auf beiden Seiten links-rechts 9°	
Motor	Modell	B&S Vanguard Luftkühlung	B&S Vanguard Luftkühlung	Kubota wassergekühlt, 3 Zylinder	
	Typ	356447	386447	D1105-E4B-SB-1	
	Hubraum	570 cc	627 cc	1.123 cc	
	Leistung (PS/rpm)	18 PS (13.3 Kw) /3600 rpm	23 PS (16.9 Kw) /3600 rpm	25.2 PS (18.4 Kw) /3000 rpm	
	Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	
	Tankinhalt (l)	13	13	20	
	Starter	elektrisch	elektrisch	elektrisch	
Maße	Gesamtlänge (mm)	2.111	2.111	2.410	
	Gesamtbreite (mm)	1.027	1.027	1.140	
	Gesamthöhe (mm)	1.780	1.780	1.800	
	Gesamtgewicht (kg)	490	490	675	