

2026 FREERIDE™

Tiefschneeschlitten mit extremer Kapazität, gebaut für das große, das Lebenfreie Leben und den großen. Der Freeride™ ist stabil und vorhersehbar bei höherer Geschwindigkeit in variablen Schneebedingungen, Auftritteinschließlich größerer Unebenheiten.

// WAS GIBTS 'NEUES

- REV® Gen5 Leichtgewichtige Plattform
- Verbesserte Pilot™ DS 4 Skier
- Superkurzer Tunnel und Kühler (für 154 in.)

// PACKAGE HIGHLIGHTS

- Premium-LED-Scheinwerfer
- tMotion™ XT® Hinterradaufhängung mit starrem Hinterbau
- Verstärkte Schienen
- E-TEC® SHOT™ Anlasser serienmäßig
- Kompakter Tiefschneesitz
- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit BRP Connect und integriertem GPS
- RAS™ 3 Vorderradaufhängung mit 930 mm (36 in.) Skistand



ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Details zum Motor	Flüssigkeitsgekühlt, Zweitakt, turbogeladen, eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlt, Zweitakt, eRAVE™
Zylinder - Hubraum		2 - 849 ccm
Bohrung - Hub		82 x 80,4 mm
Kraftstoffsystem	E-TEC® Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren Kraftstoffart - Oktan	
	Premium bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)		36
Fassungsvermögen des Öltanks (L)		3,4

POWERTRAIN

Antriebskupplung Angetriebene Kupplung	pDrive™ mit Klicker QRS Vent Plus
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm (146 Zoll) 89 mm (154 in.)

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	211 kg (146 Zoll) 209 kg (154 in.)	203 kg (146 in.) 201 kg (154 in.)
----------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge des Fahrzeugs	3.058 mm (146 in.) 3.188 mm (154 in.)
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1.073 mm (einstellbar)
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1.395 mm
Ski-Stellung	930 mm (einstellbar)
Verfügbare Spuren (in.) (Länge x Breite x Profil)	PowderMax [†] : 146 x 15 x 2,5 PowderMax [†] X-Light: 154 X 15 X 3,0

FARBE

Scandi Blau 

SUSPENSION

Vordere Aufhängung	RAS 3
Vorderer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg vorne	215 mm
Hinterradaufhängung	tMotion XT mit starrem
Hinterbau Center-Dämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Hinterer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg hinten	264 mm

FEATURES

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Hochwertige LED
Skier	Pilot DS 4
Sitzgelegenheiten	Tiefschnee kompakt
Lenker	Konisch mit J-Haken / Haltegriff
Riserblockhöhe	120 mm
Anlasser	E-TEC SHOT Anlasser
Umgekehrt	RER™.
Bremsanlage	Brembo mit verstellbarem Hebel
Beheizter Gasbedienungshebel/Griffe	Standard
Art der Anzeige	10,25-Zoll-Touchscreen-Display (serienmäßig beim 850 Turbo R) 4,5-Zoll-Digitalanzeige
Windschutzscheibe	Nein
Kufe (in.) - Hartmetall (in.)	3/8 Vierkant - 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard



intercom
DR. LEITNER

